

IMESTA® CV

impregnace na dlažbu

Charakteristika

IMESTA® CV je prostředek na bázi přírodních olejů a vosku určený k impregnaci savých minerálních stavebních materiálů a dřeva. Výhodou prostředku jsou tyto vlastnosti:

- vysoká pronikavost do podkladu
- oživuje vzhled podkladu
- tradiční přírodní materiál
- přirozený estetický vzhled

Použití

IMESTA® CV je vhodná pro impregnaci neglazovaných pálených dlaždic, přírodního, umělého kamene a dřeva.

Zpracování

Povrch před aplikací musí být suchý bez vlhkých skvrn, zbavený nečistot a prachu. Impregnaci IMESTA® CV doporučujeme aplikovat nanášením na povrch pomocí hadru nebo štětce. Prostředek se nanáší do nasycení, ve více opakováních (2 – 3 krát) dle potřeby a nasákavosti podkladu. Použité nářadí se čistí technickým benzinem nebo lihem. Před aplikací je nutné přípravek IMESTA® CV důkladně promíchat a vyzkoušet na zkušební ploše.

Technické parametry

vzhled	nažloutlá kapalina
měrná hmotnost	0,8 g/cm ³
bod vzplanutí	cca +50°C

Spotřeba

Spotřeba je cca 0,2 až 0,4 kg na m².

Balení plechové kanystry 2 kg a 8 kg.

Skladování

V původním obalu při teplotách nižších než +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci). **NESMÍ ZMRZNOUT!** Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce

Podle zákona 356/2003Sb. je povinnou označovat.

Xn Zdraví škodlivý

R 65 Zdraví škodlivý - při požití může vyvolat poškození plic. R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

S 2 Uchovejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte výpary. S 24 Zamezte styku s kůží. S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů. S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte obal nebo označení.

Při aplikaci dodržujte základní hygienická pravidla. Používejte vhodný pracovní oděv a rukavice, zamezte styku s kůží a očima. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor. Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv, kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí nebo při náhodném požití, vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte etiketu na obalu, technický nebo bezpečnostní list.

Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001.