

IMESTOL GRAFIT

grafitový disperzní nátěr s antikoročním účinkem na ocel a litinu pro vnitřní i venkovní použití

Charakteristika

Jednosložkový disperzní nátěr na bázi akrylátových kopolymerů. Obsahuje stabilizační filtr proti působení UV záření, antikorozní inhibitory a grafit. Má vysokou přilnavost a je elastický.

Použití

K nátěrům ocele, litiny, hliníku a pozinku pro vnitřní i venkovní použití. Pro venkovní použití doporučujeme povrch před aplikací natřít základním nátěrem IMESTOL ANTICOR.

Zpracování

- Nátěr se nanáší štětcem, válečkem nebo stříkáním na suchý, očištěný a odmaštěný povrch.
- Aplikaci nátěru doporučujeme v rozmezí teplot +10 až +30°C.
- Při nátěrech zkorodovaných povrchů se doporučuje použití odrezovače.
- Před použitím rozmíchat bez napěnění.
- Nanáší se obvykle ve dvou vrstvách.
- Doporučená přestávka mezi nátěry je min. 5 hodin.
- Doba zavadtutí je 1,5 hodiny při 18°C.
- Nátěr se dodává v optimální konzistenci a neředí se!
- Pracovní nářadí lze ihned po ukončení práce omýt vodou, po zaschnutí je nátěr ve vodě nerozpustný.

Balení

PE obaly 0,8 kg, 5 kg, 10 kg

Spotřeba

Pro dva nátěry 0,15 až 0,25 kg/m².

Technické parametry

Vzhled	homogenní nátěrová hmota s rozmíchatelným sedimentem
Sušina	minimálně 20%
Kryvost	stupeň 2
Měrná hmotnost	1,25 g/cm ³

Barva

černá (RAL 7021) a černošedá (RAL 7024)

Skladování

V původním obalu při teplotě +10 až +30°C, chránit před vyschnutím. **NESMÍ ZMRZNOUIT !**

Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Ekologie a bezpečnost práce

Podle zákona 356/2003Sb. je povinně označovat.

N - nebezpečný pro životní prostředí. R 51 Toxický pro vodní organismy. R 53 Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

S 2 Uchovejte mimo dosah dětí. S 23 Nevdechujte aerosoly a výpary. S 29 Nevylévejte do kanalizace.

S 35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem. S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor.

Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo etiketu výrobku. Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001 Sb./Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.