

IMESTA® C 3

kyselý čistič

Charakteristika

Čirá kapalina na bázi kyseliny chlorovodíkové.

Použití

Čistič je určen k odstranění nečistot a nánosů (cementu a vápna) z různých podkladů např. cihelné dlažby.

Zpracování

Čistič se nanese štětcem a nechá se působit. Podle potřeby se aplikace opakuje. Po vyčištění plochy nechat uschnout a následně důkladně umýt čistou vodou. Při aplikaci zakrýt kovové předměty - přípravek obsahuje kyselinu chlorovodíkovou – nebezpečí koroze. Zanechává neodstranitelné skvrny.

Technické parametry

vzhled – průhledná kapalina
pH 2

Balení

PE obaly 1 kg , 10 kg

Spotřeba

0,1 až 0,2 kg/m²

Pro zjištění skutečné spotřeby doporučujeme udělat zkušební aplikaci.

Skladování

Maximálně 6 měsíců od data výroby, v původním vzduchotěsném obalu při teplotách 0°C až +25°C. Nesmí zmrznout. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci).

R 36/38 Dráždí oči a kůži.

S 2 Uchovávejte mimo dosah dětí.

S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.

S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít.

S 46 Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Pozor na výpary – dostatečně větrat.

Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list, bezpečnostní list nebo etiketu výrobku. Při práci je nutno používat ochranné rukavice, ochrannou masku určenou pro kyselé výpary, brýle nebo štít, ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla.

Likvidace obalů a zbytků dle příslušných předpisů a zákona č.185/2001Sb. / Zákon o odpadech. Viz. bezpečnostní list.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.

Ekologie a bezpečnost práce

Podle zákona 356/2003Sb. je povinně označovat.

Xi Dráždivý.