

ANTIGRAFFITI SPECIAL

ochranná impregnace proti sprejům a fixům

Charakteristika

ANTIGRAFFITI SPECIAL je prostředek na bázi silikonové a voskové emulze, který se používá jako ochrana před graffiti. Působením penetrační složky zabraňuje průniku barvy do porézního podkladu a zároveň působení ochranného vosku umožňuje očištění povrchu od graffiti. Materiál funguje jako samozákladovací systém obětované vrstvy.

Použití

Antigraffiti special je vhodný především pro nasákové minerální stavební materiály jako jsou např. beton, cihly, vápenopískové cihly, přírodní a umělé kámen, omítky apod. Na povrchy s extrémně velkými póry je aplikace Antigraffiti special možná po důkladném odzkoušení.

Zpracování

Nanášení se provádí oplachováním nebo napouštěním na očištěný suchý podklad 1 – 2 nátěry s mezivyschnutím 24 hodin. Pracovat při teplotách od 5°C do 25°C. Před aplikací je nutné vyzkoušet Antigraffiti special na zkušební ploše.

Spotřeba

Spotřebované množství je závislé na nasákavosti a povrchových vlastnostech ošetřovaného materiálu. Doporučená spotřeba je obvykle 0,2 kg/m², u víceporézních materiálů vyšší. Pro dokonalou ochranu a snadné úplné očištění je třeba na více nasákové povrchy aplikovat větší množství ochranného prostředku. Před aplikací Antigraffiti special je vhodné změřit spotřebu na zkušební ploše.

Následující spotřeby v kg/m² jsou pouze orientační:

beton	0,15 - 0,2	travertin	0,2 - 0,3
cihla lícová	0,15 - 0,2	mramor	0,1 - 0,2
pískovec	0,25 - 0,5	žula	0,1 - 0,2
fasádní barva	0,15 - 0,2		

Technické údaje

vzhled
měrná hmotnost
rozpouštědlo
bod vzplanutí

nažloutlá kapalina
1 g/cm³
voda
nehořlavé

Balení

PE obaly 1 kg a 10 kg.

Skladování

V původním obalu při teplotě +10 až +30°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci). **NESMÍ ZMRZNOUT!** Trvanlivost materiálu při dodržení podmínek skladování je nejméně 12 měsíců od data výroby.

Odstraňování graffiti

Grffiti se z ošetřeného povrchu odstraňuje pomocí horkovodních nebo parovodních čisticích metod, nejlépe za pomoci tlakového čisticího zařízení s teplotou vody min. 90°C **při tlaku 2 MPa** (20 atm). Po očištění je nutno ochranný nátěr obnovit.

Bezpečnost práce a ekologie

Při správném použití je ANTIGRAFFITI SPECIÁL neškodný a nepředstavuje významné zdravotní riziko. Při práci je nutno používat ochranné rukavice a ochranný oděv proti znečištění a dodržovat základní hygienická pravidla. Při stříkání používejte ochranné brýle nebo obličejový štít a respirátor.

Při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte cca 0,2 litru vody. Při zasažení očí vyplachujte 10 minut vodou. Ve vážnějších případech, zejména při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledejte lékařskou pomoc. Lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list nebo etiketu výrobku. Nepoužitelné zbytky hmoty lze po vytvrzení deponovat na řízené skládky. Obaly jsou recyklovatelné.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001.