

# IMESTA<sup>®</sup> CV

## impregnace na dlažbu

### Charakteristika

IMESTA<sup>®</sup> CV je prostředek na bázi přírodních olejů a vosku určený k impregnaci savých minerálních stavebních materiálů a dřeva. Výhodou prostředku jsou tyto vlastnosti:

- vysoká pronikavost do podkladu
- oživuje vzhled podkladu
- tradiční přírodní materiál
- přirozený estetický vzhled

### Použití

IMESTA<sup>®</sup> CV je vhodná pro impregnaci neglazovaných pálených dlaždic, přírodního, umělého kamene a dřeva.

### Zpracování

Povrch před aplikací musí být suchý bez vlhkých skvrn, zbavený nečistot a prachu. Impregnaci IMESTA<sup>®</sup> CV doporučujeme aplikovat nanášením na povrch pomocí hadru nebo štětce. Prostředek se nanáší do nasycení, ve více opakováních (2 – 3 krát) dle potřeby a nasákovosti podkladu. Prostory po aplikaci důkladně vyvětrejte. Použité náradí se čistí technickým benzinem nebo lihem. Před aplikací je nutné přípravek IMESTA<sup>®</sup> CV důkladně promíchat a vyzkoušet na zkušební ploše.

### Technické parametry

vzhled	nažloutlá kapalina
měrná hmotnost	0,8 g/cm <sup>3</sup>
bod vzplanutí	cca +50°C

### Spotřeba

Spotřeba je cca 0,2 až 0,4 kg na m<sup>2</sup>.

**Balení** plechové kanstry 2 kg a 8 kg.

### Skladování

V původním obalu při teplotách nižších než +25°C. Nádoby nesmí být vystaveny přímému působení tepla (neskladovat na slunci). **NESMÍ ZMRZNOUT!**  
Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

### Ekologie a bezpečnost práce

#### Nebezpečí

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Obsahuje uhlovodíky, C10-C13,n-alkany, isoalkany, cyklické. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před otevřeným plamenem /horkými povrchy-zákaz kouření. Používejte ochranné rukavice, oděv, brýle či obličejový štít. PŘI POŽITÍ: okamžitě volejte Toxikologické informační středisko + 420 224 919 293 nebo lékaře. Nevyvolávejte zvracení. Páry mohou tvorit se vzduchem výbušné směsi. Výpary jsou těžší než vzduch a mohou se šířit při zemi k možným zdrojům vznícení. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Trvalý styk s pokožkou může vést k odmaštění pokožky a dermatitidě.

Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad v souladu s místními předpisy. Nepoužitou kapalinu a roztok po čištění použijte pouze jako impregnační nátěr. Jiný způsob likvidace není vhodný.

K výrobku bylo vydáno prohlášení o shodě.

**IMESTA spol. s r.o. má certifikovaný systém řízení jakosti ISO 9001.**

